



歐斯蒙環保木器塗料

Natural Wood Finishes



來自德國的綠色塗料

室內用塗料

歐斯蒙地板傢俱用面漆



歐斯蒙地板傢俱用快乾面漆



歐斯蒙抗紫外線木油面漆



歐斯蒙地板傢俱白底漆



歐斯蒙硬質木材用面漆



歐斯蒙工作檯面用面漆



歐斯蒙室內半透明色漆




歐斯蒙室內不透明色漆



歐斯蒙室內不透明色漆 — 以擦拭工法呈現的顏色



歐斯蒙專業用室內透明面漆(噴塗型)



歐斯蒙塗料的顏色十分豐富
而且所有系列的塗料都可以相互混合調色

室外用塗料

●表示無抗紫外線之保護

歐斯蒙木油色漆

 本色 落葉松油 004 Douglas Fir Oil	 橄欖綠 松木油 005 Pain-Oil	 本色 玉檀香油 006 Bangkirai Oil	 透明無色 柚木油 007 Teak-Oil*	 本色 北美雪松油 009 Larch-Oil	 碳化木油 010 Thermowood Oil
 伊羅柯木油 011 Iroko Oil	 透明無色 露台用油 012 Patio Oil*	 自然色 北美雪松油 013 Garapa-Oil	 本色 紅檀木油 014 Massaranduba-Oil	 本色 橡木油 015 Oak-Oil	 深色 巴榮木油 016 Bangkirai-Oil

歐斯蒙竹子保護色漆

 本色 017 Natural shade

歐斯蒙透明抗紫外線木油面漆

 透明色 420 Clear

歐斯蒙著色和保護半透明色漆

 松木色 700 Pine	 落葉松色 702 Larch	 桃花心木色 703 Mahogany	 橡木色 706 Oak	 胡桃木色 707 Walnut	 柚木色 708 Teak
 石松色 710 Stone pine	 烏木色 712 Ebony	 紫檀木色 727 Rosewood	 西洋杉色 728 Red Cedar	 冷杉綠色 729 Fir Green	 白色 900 White
 玄武岩灰色 903 Basalt Grey	 庭園綠色 1415 Gard Green				

歐斯蒙一次性半透明色漆

 白雪杉色 9211 White Spruce	 銀白楊色 9212 Silver Poplar	 松木色 9221 Pine	 雪杉本色 9222 Natural Spruce	 桃花心木色 9232 Mahogany	 鐵杉色 9233 Hemlock
 斯堪地那紅 9234 Scandinavian	 紅香柏色 9235 Red Cedar	 落葉松色 9236 Larch	 橡樹色 9241 Oak	 冷杉綠色 9242 Fir Green	 山嵐藍 9252 Patina
 胡桃木色 9261 Walnut	 柚木色 9262 Teak	 紫檀色 9264 Rosewood	 烏木色 9271 Ebony		

歐斯蒙不透明鄉村色漆

 白色 2101 White	 淺土黃色 2203 Light Ochre	 象牙色 2204 Ivory	 向日葵黃色 2205 Sunflower Yellow	 北歐紅色 2308 Nordic Red	 西洋杉色 2310 Cedar/Redwood
 洋紅色 2311 Signal Red	 冷杉綠色 2404 Fir Green	 灰藍色 2501 Labrador Blue	 深藍色 2506 Royal Blue	 鴿藍色 2507 Dove Blue	 棕色 2606 Medium Brown
 深棕色 2607 Dark Brown	 木炭色 2703 Charcoal	 暗灰色 2704 Dusk Grey	 石灰色 2708 Pebble Grey		

歐斯蒙園庭花園色漆

 庭園綠色 7400 Gard Green	 庭園棕色 7600 Gard Brown
---	--



健康環保無毒性

由天然植物油與天然脂所提煉，將天然純淨未經加工的植物，經由一系列的製成與過濾，生產出完全符合環保的塗料，不會有一般溶劑型塗料所散發刺鼻的溶劑味，甚至導致癌症的危險，是完全符合健康之綠色建材。

通過德國DIN EN71 Part3幼兒安全玩具規範測試，在台灣更符合綠建材標準。



木材防蟲防腐

經由歐斯蒙環保木器塗料處理過後的木材，不但可以防腐、防霉，更可以防蟲。通過德國EN46防蟲規範測試、日本JIS Z 2911抗霉測試，在台灣大學森林系的測試下，更證明有優良的防白蟻與防腐功效。



木材優良的撥水性

歐斯蒙木器塗料塗裝後的表面有撥水性，滴落水滴會成水珠狀、不變色，極適合用於濕氣重的場所，如：浴室、廚房、室內游泳池等。

經過歐斯蒙環保木器塗料處理的木材，具有優良的撥水性，在德國並通過工業標準DIN 68861-1C測試，能讓地板傢俱防水、酒、啤酒、可樂、咖啡、茶、果汁與牛奶等液體。



木材優良的透氣性

處理過後的木材具有優良的透氣性，讓木材可以「呼吸」而維持它的彈性，可防止木材變形、收縮與龜裂。並能讓木材本身的香氣散發出來，此外，優良透氣性的木材能夠調節室內的濕度，防止反潮現象的發生，讓生活空間更加舒適。



塗料本身不龜裂、脫皮、剝落、起泡

處理過後的木材不會像傳統塗料產生龜裂、脫皮、剝落或起泡的情況，因為我們的塗料會滲透至木材孔隙中，並且不會有成膜性，它深入木材，在木材的表面上形成開放的毛孔和伸縮性的網狀系統。

自然不會有這些傳統塗料形成封閉狀塗膜，長時間變成脆的表面，容易產生龜裂、剝落、脫皮或起泡，且破損或刮傷面不易修補的缺點。



方便施工、保養與維修

歐斯蒙環保木器塗料的施作方式簡單，不但可以讓專業施工人員輕易快速施作，就連一般DIY的消費者都能夠輕鬆自行施作。如果日後需要保養，只需要用布沾附塗料擦拭即可，不需砂磨，方便保養維護。若有刮傷需要維修時，則只需簡單砂磨該部份，在清除粉塵之後，再用布沾附塗料擦拭即可。

室內用塗料



地板傢俱用面漆

室內用

二次塗覆

透明(亮光與平光兩種)
適合施作在一般木質地板與軟木地板，以及高頻率使用木材的面漆
1公升施作12m²(二次塗覆)



地板傢俱用快乾面漆

室內用

二次塗覆

透明(亮光與平光兩種)
快速乾燥，一天可塗刷兩道，適合施作的區域與地板傢俱用面漆相同
1公升施作12m²(二次塗覆)



地板傢俱用白底漆

室內用

一次塗覆

半透明，白色
以此底漆塗刷後，再塗覆其它透明面漆，可提
供木材如同石灰的效果
1公升施作20m²(一次塗覆)



硬質木材用面漆

室內用

一次塗覆

透明，半平光
可當作底漆使用，特別
適合施作在高密度與含
油量較高的木材
1公升施作16m²(一次塗覆)



工作檯面用面漆

室內用

二次塗覆

透明，平光
撥水，不易磨損，適合
施作在木製的廚房檯面
或工作檯面
1公升施作12m²(二次塗覆)



室內半透明色漆

室內用

一次塗覆

半透明，略顯光澤
適合應用於牆面板、天
花板、門片、實木及貼
皮板等木做傢俱之色漆
1公升施作20m²(一次塗覆)



室內不透明色漆

室內用

二次塗覆

不透明，柔和光澤
適合應用於牆面板、天
花板、門片、實木及貼
皮板等木做傢俱之色漆
1公升施作12m²(二次塗覆)



專業用室內透明面漆

室內用

二次塗覆，噴塗使用

透明(亮光與平光兩種)
適合施作在樓梯扶手、傢
俱、牆面板、天花板、門
片等木做表面，噴塗施工
1公升施作12m²(二次塗覆)



防潮底漆

室內用 或 室外用

二次塗覆

含高滲透性的蜡，使用
過後的木材撥水性極佳
，十分適合施作在較潮
濕空間木材的底漆
1公升施作6-8m²(二次塗覆)



防蟲防腐底漆

室外用

一次塗覆

防蟲、防腐專用
預防及抵抗木材的危害問
題，如：青變、腐朽及蟲
害之問題
1公升施作6-7m²(一次塗覆)



功能性底漆

室外用塗料



木油半透明色漆

室外用

二次塗覆

半透明，半平光
保護、維持和改善庭園
傢俱與木棧道外觀
1公升施作12m²(二次塗覆)



抗紫外線木油面漆

室內用 或 室外用

一次塗覆

透明，半平光
適合應用於受紫外線照
射之木做區域，防止木
材收縮膨脹與變灰
1公升施作16m²(一次塗覆)



竹子保護色漆

室外用

二次塗覆

半透明，半平光
維護與保護露天竹製地
板，降低其收縮與膨脹
1公升施作12m²(二次塗覆)



圍籬花園色漆

室外用

一次塗覆

半透明，半平光
耐候性佳，抗紫外線，
適合用於花園的圍籬
1公升施作24m²(一次塗覆)



一次性半透明色漆

室內用 或 室外用

一次塗覆

半透明，半平光
只需塗刷一道即可讓木
材具有持久性之保護，
適用於室內外之木做
1公升施作26m²(一次塗覆)



著色和保護半透明色漆

室外用

二次塗覆

透明，半平光
抗藻、防霉，提供室外
木材長期性之保護
1公升施作12m²(二次塗覆)



不透明鄉村色漆

室外用

二次塗覆

不透明，半平光
耐候性佳，適合使用在
需要表達顏色外觀且木
材也必須保護的區域
1公升施作16m²(二次塗覆)



清潔保養蜡

室內用

二次塗覆

清潔和保養曾經施作過
歐斯蒙塗料的木地板、
軟木地板與傢俱，不含
苯類溶劑
1公升施作80-100m²



地板刷

室內用 或 室外用

用於施作歐斯蒙塗料於
室內外木地板
有150、220和400mm之
尺寸



毛刷清洗劑(稀釋劑)

室內用 或 室外用

清洗毛刷或稀釋用
環保型溶劑，不刺鼻，
適合用來稀釋歐斯蒙塗
料與清洗毛刷之用

保養產品與相關產品

歐斯蒙塗料操作方式與注意事項

- 注意天氣的變化，盡量選在前後天氣良好的日子施作，氣溫越低或潮濕的陰雨天，都將延緩歐斯蒙塗料的乾燥時間。

木材的含水率盡量在20%以下，並確認木材是處於乾燥狀態。對於油脂含量較高的木材（如：柚木），請先用沾有稀釋劑的棉布，將油脂擦拭去除後再進行塗刷。

- 木材表面進行砂磨時，以180-240號砂紙砂磨即可，不需要過於光滑，以免歐斯蒙塗料滲透困難，假使歐斯蒙塗料吸收量不足，將會影響塗刷後的防水性。至於室外的木材，可以不需要砂磨。



- 使用時，先以小木片將蓋子周圍刮乾淨。使用後，要密封蓋緊，這樣應該就可以存放一年以上。再開罐後，充份攪拌。不必用稀釋劑即可使用。除非必要，否則盡量不要稀釋後再使用，以避免影響完成後木材的防水性。

- 因為塗料本身的高固成份所以具有黏度，建議使用硬質刷毛（如：豬鬃毛）的刷子，如果刷毛過軟的話，則不容易塗刷而且塗料會塗刷過量（切勿用排筆塗刷）。先以刷毛前端沾附少量的塗料，順著木紋在小區域進行來回的拖開和薄塗。



- 塗刷完成後，應該不會有明顯的刷痕，因為歐斯蒙塗料是屬於滲透型的塗料。在塗料滲透完成後，倘若表面還有塗料殘留，隨即以棉布擦去多餘的部份。左圖所顯示的是歐斯蒙塗料完成後正確的半透明狀態。



- 若要使用噴槍進行施作，則盡量採用HVLP低壓噴槍噴塗。若以一般噴槍進行噴塗，則會多出約35%材料的耗損率。
- 部份的木材種類，不太容易施作歐斯蒙塗料，如：紫檀、玉檀香...等木材。建議在施作歐斯蒙塗料前，先進行小區域的測試。
- 歐斯蒙塗料乾燥時間約6-8小時（快乾型約3-4小時），施作後盡量保持通風的環境，以縮短乾燥時間。
- 在塗刷第二道之前，要確認第一道已經完全乾燥，再以1000號左右的砂紙，將站立的木纖維，輕輕的擦拭掉。

osmo[®]
歐斯蒙環保木器塗料



MY HOME
我家有限公司

403 台中市西區西屯路一段230-7號
TEL:04-22285717 FAX:04-22020101
www.285717.com.tw
E-mail: imyhome@ms54.hinet.net